

TVシリーズ(特注品)

適応ノズル径: 1.0mm ~ 2.0mm

特徴

本体、ノズル材質ステンレス・フッ素樹脂仕様
耐薬品、腐食性ガスなどの環境で使用可能
豊富なノズル径/ノズル径 1.0、1.5、2.0
可動部がないため長寿命

参考型式表示方法

TV - (10) (HS) (S)

ノズル径

10: 1.0 15: 1.5 20: 2.0

到達真空度

HS:高真空 LS:低真空

材質

S:SUS303 T:フッ素樹脂

*特注品となりますので、型式、納期等についてはお問合せください。
上記以外のTVシリーズや材質SUS316での製作も可能ですので、お問合せください。



共通仕様

項目	内容
使用流体	SUS、フッ素樹脂を腐食させない気体、液体
使用圧力範囲	0.1MPa ~ 0.6MPa

機種別仕様

型式	ノズル径	排気量	到達真空度	空気消費量
	mm	l/min(ANR)	-kPa	l/min(ANR)
TV-10HS	1	27	85	44
TV-10LS	1	36	55	44
TV-15HS	1.5	63	85	100
TV-15LS	1.5	95	55	100
TV-20HS	2	110	85	180
TV-20LS	2	165	55	180

*供給圧:0.5MPa

外形図

