

# TPSシリーズ

## 特徴

パッド径 10 ~ 50 まで対応  
 小型、軽量、簡単取り付け  
 ベーシックタイプと2段ジャバラ形状に対応

## 型式表示方法

TPS- (20) - (J) (M) (S)

パッド径

10: 10    15: 15    20: 20  
 25: 25\*   30: 30    35: 35\*  
 40: 40    50: 50

パッド形状

無: シングル形状\*

J: 2段ジャバラ形状

\* パッド径25、35の時、パッド形状はシングルのみ可能。

取付金具形状

M: オネジ F: メネジ

ゴム材質

N: ニトリル    S: シリコン    U: ウレタン  
 F: フッ素    E: 導電性ニトリル    SE: 導電性シリコン

## <参考>RoHS対応型式表示方法

RTPS- (20) - (J) (M) (S)

\* 型式先頭に「R」が追加となります。仕様、外形の変更はありません。  
 詳細についてはお問合せください。

## 寸法表

型式	A	B	C	H	Y
TPS-10-M			右図参照		
TPS-15-M	15	22	8	2	1.9
TPS-20-M	20	24	10	3	2.3
TPS-25-M	25	28	14	3	3
TPS-30-M	30	26	12	3	2
TPS-35-M	35	28	14	3	3
TPS-40-M	40	28	14	3	3.5
TPS-50-M	50	29	15	4	4
TPS-10-JM			右図参照		
TPS-20-JM	20	27	13	2	5.5
TPS-30-JM	30	32	18	3	8
TPS-40-JM	40	32	18	3	8
TPS-50-JM	50	34	20	4	9
TPS-10-F			右図参照		
TPS-15-F	15	22	8	2	1.9
TPS-20-F	20	24	10	3	2.3
TPS-25-F	25	28	14	3	3
TPS-30-F	30	26	12	3	2
TPS-40-F	35	28	14	3	3
TPS-40-F	40	28	14	3	3.5
TPS-50-F	50	29	15	4	4
TPS-10-JF			右図参照		
TPS-20-JF	20	27	13	2	5.5
TPS-30-JF	30	32	18	3	8
TPS-40-JF	40	32	18	3	8
TPS-50-JF	50	34	20	4	9



## 外形図

